



A táblát az infokommunikációs tervlapon jelölt helyre lábakra állítva kell elhelyezni (60*90 cm-es előjelzővel jelölt helyre) Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen. Az információs táblából 1 db készül.

Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2 mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.

MATT FESTÉS,
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNEN

BRILLE FELIRAT
szabvány szerint

MATT BETŰ,
GILL BETŰTÍPUSSAL
2 mm VASTAGSÁGÚ,
20 mm MAGASSÁGÚ,
ragasztott v. festett kivitelben
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNEN

alaprajzi kitapintható térkép
MATT FESTÉSSSEL, 2 MM
KIDOMBORODÁSSAL
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN PIROS SZÍNEN

ÉPÜLET ÉS HELYSÉGEK
MEGNEVEZÉSE
BRILLE FELIRATTAL
SZABVÁNY SZERINT

Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: NÁBRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4911 Nábrád, Kossuth tér 1.	REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:
TERVEZŐ: MARCELL-HÁZ KFT 4024 Debrecen, Battyány utca 22/C.	 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET VP-6-7.4.1.1-16 Művelődési ház energetikai korszerűsítése 4911 Nábrád, Árpád u. 33. hrsz.: 388	mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6
TERVR.: Beltéri információs tábla	M 1:5
DÁTUM: 2017.11.	T.SZ.: AKM-06.2