

## NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

AB-01: Műanyag három szárnyú bukó-nyíló ablak	M=1:50
AB-02: Műanyag kétszárnyú bukó-nyíló ablak alul és felülvilágítóval	M=1:50
AB-03: Műanyag kétszárnyú bukó-nyíló ablak	M=1:50
AB-04: Műanyag egyszárnyú bukó ablak	M=1:50
AJ-01: Műanyag, asszimmetrikus kétszárnyú bejárati ajtó, felülvilágító	M=1:50
AJ-02: Műanyag, szimmetrikus kétszárnyú bejárati ajtó	M=1:50
AJ-03: Műanyag, szimmetrikus kétszárnyú bejárati ajtó, oldal és felülvilágítóval	M=1:50
AJ-04: Műanyag, asszimmetrikus kétszárnyú belső ajtó	M=1:50
AJ-05: Műanyag, egyszárnyú belső ajtó	M=1:50
AJ-06: Műanyag, egyszárnyú belső ajtó	M=1:50
AJ-07: Műanyag, egyszárnyú belső ajtó	M=1:50
AJ-08: Műanyag, egyszárnyú belső ajtó	M=1:50
AJ-09: Műanyag, egyszárnyú belső ajtó	M=1:50
AJ-10: Műanyag, egyszárnyú belső ajtó	M=1:50
AJ-11: Műanyag, egyszárnyú bejárati ajtó	M=1:50

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTHYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AB-01		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 2200 / 2800 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 2120 / 2780 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT			ÖSSZESEN
NYITÁSI IRÁNY	BAL				-
	JOBB				-
	BUKÓ	1			1
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		0 cm			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw'):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 30 mm	jobb: 30 mm	alsó: 30 mm	felső: 0 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		4 mm Low-E üveg - 16 mm Alumínium+Argon - 4 mm Float üveg - 16 Alumínium+Argon - 4 mm Low-E üveg (Ug≤0,7 W/m²K)			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		-			
Kilincs:		belül műanyag fehér kilincs			
Zár:		-			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Homlokzati nyílászáró			
<div><div>NÉZET M= 1:50</div><div></div></div> <div><div>ALAPRAJZ M= 1:50</div><div></div></div>					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTHYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AB-02		Gyártmány: Típus: Fajta: Műanyag kétszárnyú bukó-nyíló ablak alul és felülvilágítóval		Névleges méret (szélesség/magasság): 1500 / 2600 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 1420 / 2550 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT			ÖSSZESEN
NYITÁSI IRÁNY	BAL	-			-
	JOBB	-			-
	BUKÓ	9			9
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		105 cm			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (R <sub>w</sub> ):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Víz zárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 30 mm	jobb: 30 mm	alsó: 30 mm	felső: 0 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		4 mm Low-E üveg - 16 mm Alumínium+Argon - 4 mm Float üveg - 16 Alumínium+Argon - 4 mm Low-E üveg (U <sub>g</sub> ≤0,7 W/m²K)			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		-			
Kilincs:		belül műanyag fehér kilincs			
Zár:		-			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Homlokzati nyílászáró			
<div><div>NÉZET M= 1:50</div><div></div></div> <div><div>ALAPRAJZ M= 1:50</div><div></div></div>					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					



NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTHYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AB-03		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 1600 / 1750 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 1520 / 1670 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT			ÖSSZESEN
NYITÁSI IRÁNY	BAL	-			-
	JOBB	-			-
	BUKÓ	4			4
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		60 cm			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw'):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 30 mm	jobb: 30 mm	alsó: 30 mm	felső: 30 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		4 mm Low-E üveg - 16 mm Alumínium+Argon - 4 mm Float üveg - 16 Alumínium+Argon - 4 mm Low-E üveg (Ug≤0,7 W/m²K)			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		-			
Kilincs:		belül műanyag fehér kilincs			
Zár:		-			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Homlokzati nyílászáró			

NÉZET  
M= 1:50

ALAPRAJZ  
M= 1:50

A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve!

A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTHYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AB-04		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 900 / 1600 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 820 / 1520 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT		ÖSSZESEN	
NYITÁSI IRÁNY	BAL	-		-	2
	JOBB	-		-	
	BUKÓ	2		2	
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		30 cm			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Víz zárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 30 mm	jobb: 30 mm	alsó: 30 mm	felső: 30 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		4 mm Low-E üveg - 16 mm Alumínium+Argon - 4 mm Float üveg - 16 Alumínium+Argon - 4 mm Low-E üveg (Ug≤0,7 W/m²K)			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		-			
Kilincs:		belül műanyag fehér kilincs			
Zár:		-			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Homlokzati nyílászáró			
NÉZET M= 1:50					
					
ALAPRAJZ M= 1:50					
					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-01		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 1800 / 2800 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 1720 / 2720 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT			ÖSSZESEN
NYITÁSI IRÁNY	BAL	-			-
	JOBB	1			1
	BUKÓ	-			-
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw'):		>= 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 30 mm	jobb: 30 mm	alsó: 0 mm	felső: 30 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		4 mm Low-E üveg - 16 mm Alumínium+Argon - 4 mm Float üveg - 16 Alumínium+Argon - 4 mm Low-E üveg (Ug≤0,7 W/m²K)			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		Hőhidmentes műanyag küszöb			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Homlokzati nyílászáró			
NÉZET M= 1:50					
ALAPRAJZ M= 1:50					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTHYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-02		Gyártmány: Típus: Fajta: Műanyag, szimmetrikus kétszárnyú bejárati ajtó		Névleges méret (szélesség/magasság): 2000 / 2400 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 1920 / 2350 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT			ÖSSZESEN
NYITÁSI IRÁNY	BAL	-			-
	JOBB	1			1
	BUKÓ	-			-
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw'):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Víz zárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 30 mm	jobb: 30 mm	alsó: 0 mm	felső: 30 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		-			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		Hőhidmentes műanyag küszöb			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Homlokzati nyílászáró			

NÉZET  
M= 1:50

ALAPRAJZ  
M= 1:50

A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve!  
A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!



NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-03		Gyártmány: Típus: Fajta: Műanyag, szimmetrikus kétszárnyú bejárati ajtó, oldal és felülvilágítóval		Névleges méret (szélesség/magasság): 4000 / 2900 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 3920 / 2850 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT			ÖSSZESEN
NYITÁSI IRÁNY	BAL	-			-
	JOBB	2			2
	BUKÓ	-			-
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		$U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ , $g=0,56$ (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw):		$\geq 32 \text{ dB}$			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 30 mm	jobb: 30 mm	alsó: 0 mm	felső: 30 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		4 mm Low-E üveg - 16 mm Alumínium+Argon - 4 mm Float üveg - 16 Alumínium+Argon - 4 mm Low-E üveg ( $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ )			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		Hőhidmentes műanyag küszöb			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Homlokzati nyílászáró			

NÉZET  
M= 1:50



ALAPRAJZ  
M= 1:50

A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve!  
A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!





NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTHYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-04		Gyártmány: Típus: Fajta: Műanyag, asszimmetrikus kétszárnyú belső ajtó		Névleges méret (szélesség/magasság): 1600 / 2250 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 1580 / 2180 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT			ÖSSZESEN
NYITÁSI IRÁNY	BAL	-			-
	JOBB	1			1
	BUKÓ	-			-
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 0 mm	jobb: 0 mm	alsó: 0 mm	felső: 0 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		-			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		Hőhidmentes műanyag küszöb			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Belső nyílászáró			
<div>NÉZET M= 1:50</div> <div></div>					
<div>ALAPRAJZ M= 1:50</div> <div></div>					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTHYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-05		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 750 / 2100 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 730 / 2080 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT		ÖSSZESEN	
NYITÁSI IRÁNY	BAL	-		-	11
	JOBB	11		11	
	BUKÓ	-		-	
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw'):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízzáras:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 0 mm	jobb: 0 mm	alsó: 0 mm	felső: 0 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		-			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		Hőhidmentes műanyag küszöb			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Belső nyílászáró			
NÉZET M= 1:50					
ALAPRAJZ M= 1:50					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					



NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTHYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-06		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 900 / 2800 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 820 / 2750 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT			ÖSSZESEN
NYITÁSI IRÁNY	BAL	1			1
	JOBB	-			
	BUKÓ	-			
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (R <sub>w</sub> ):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 30 mm	jobb: 30 mm	alsó: 0 mm	felső: 30 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		4 mm Low-E üveg - 16 mm Alumínium+Argon - 4 mm Float üveg - 16 Alumínium+Argon - 4 mm Low-E üveg (U <sub>g</sub> ≤0,7 W/m²K)			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		Hőhidmentes műanyag küszöb			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Homlokzati nyílászáró			
<div>NÉZET M= 1:50</div> 					
<div>ALAPRAJZ M= 1:50</div> 					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTHYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-07		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 1100 / 2100 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 1080 / 2080 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT		ÖSSZESEN	
NYITÁSI IRÁNY	BAL	-		-	1
	JOBB	1		1	
	BUKÓ	-		-	
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw'):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 0 mm	jobb: 0 mm	alsó: 0 mm	felső: 0 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		-			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		-			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		-			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Belső nyílászáró			
NÉZET M= 1:50					
ALAPRAJZ M= 1:50					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-08		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 1000 / 2300 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 1080 / 2280 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT		ÖSSZESEN	
NYITÁSI IRÁNY	BAL	1		1	2
	JOBB	1		1	
	BUKÓ	-		-	
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 0 mm	jobb: 0 mm	alsó: 0 mm	felső: 0 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		-			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		-			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Belső nyílászáró			
<div>NÉZET M= 1:50</div> <div></div>					
<div>ALAPRAJZ M= 1:50</div> <div></div>					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-09		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 1000 / 1900 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 980 / 1880 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT		ÖSSZESEN	
NYITÁSI IRÁNY	BAL	1		1	2
	JOBB	1		1	
	BUKÓ	-		-	
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw'):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 0 mm	jobb: 0 mm	alsó: 0 mm	felső: 0 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		-			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		-			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Belső nyílászáró			
NÉZET M= 1:50					
					
ALAPRAJZ M= 1:50					
					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-10		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 850 / 1950 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 830 / 1930 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT			ÖSSZESEN
NYITÁSI IRÁNY	BAL	1			1
	JOBB	1			1
	BUKÓ	-			-
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 0 mm	jobb: 0 mm	alsó: 0 mm	felső: 0 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		-			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		-			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Belső nyílászáró			
NÉZET M= 1:50					
ALAPRAJZ M= 1:50					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					

NÁBRÁD KÖZSÉG ORVOSI RENDELŐ 4911 Nábrád, Kossth tér 1.		NYÍLÁSZÁRÓ konszignáció		MARCELL-HÁZ KFT. DEBRECEN; BATTYÁNY UTCA 22/C	
Konszignációs jel:  AJ-11		Gyártmány: Típus: Fajta:		Névleges méret (szélesség/magasság): 950 / 2100 mm Nyílászáró méret (szélesség/magasság): 870 / 2050 mm	
SZINT MEGNEVEZÉSE		FÖLDSZINT		ÖSSZESEN	
NYITÁSI IRÁNY	BAL	1		1	1
	JOBB	-		-	
	BUKÓ	-		-	
Fogadó szerkezet:		kerámia falazat			
Parapetmagasság:		-			
KÖVETELMÉNYEK					
Hőátbocsátás (k):		U <sub>w</sub> ≤1,00 W/m²K, g=0,56 (teljes szerkezet)			
Hanggátlás (Rw'):		≥ 32 dB			
Légzárás:		L2 (nagy)			
Vízárás:		V2 (nagy)			
TOK					
Típusa:		7 légkamrás profilrendszer			
Toktoldó mérete:		bal: 30 mm	jobb: 30 mm	alsó: 0 mm	felső: 30 mm
Felületképzése, színe:		Külső: fehér; belső: fehér			
LAP					
Felületképzése, színe:		-			
Üvegezése (belülről):		-			
TARTOZÉKOK					
Párkány és könyöklő:		-			
Kilincs:		műanyag fehér kilincs			
Zár:		Mabisz által elfogadott PZ (biztonsági) zár			
Vasalat:		MACO MULTIMATIC vagy egyenértékű bukó vasalat			
Megjegyzés:		Homlokzati nyílászáró			
<div>NÉZET M= 1:50</div> <div></div>					
<div>ALAPRAJZ M= 1:50</div> <div></div>					
A méretek vakolat nélküli falméreteket jelölnek. A tokszerkezet és a névleges falméret között 1-1 cm beépítési hézag lett betervezve! A méretek és darabszámok gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!					